

# HCT-F

## CARACTERISTICAS TECNICAS ESTANDAR / STANDAR TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

### MOTORES / MOTORS / MOTEURS

Potencia del motor de cabezal / Head motor power / Puissance du moteur de la tête 5,5 Kw

Velocidad máxima de giro del cabezal / Head maximum speed / Révolution maximale de la tête 7000 rpm

### CABEZAL / HEAD / TETE

Cabezal no inclinable / Head without inclination system / Tete non inclinable

Sistema de corte / Cutting system / Systèmes du coupe

Fresa / Drill / Fraise

Sistema de cambio y fijación de herramientas / System to take and fix tools / Système de changement et fixation des outils

Automático / Automatic / Automatique

### DIMENSIONES Y MOVIMIENTOS / AXIS STROKES AND MOVEMENTS / DEPLACEMENT ET COURSE DE TRAVAIL

Movimiento vertical del cabezal / Vertical movement of head / Mouvement vertical du tête Automático / Automatic / Automatique

Desplazamiento vertical útil del cabezal / Useful vertical stroke of head / Déplacement vertical du tête 200 mm (eje/ axe / axis Z)

Movimiento transversal del puente / Transversal movement of bridge / Mouvement transversal du pont Automático / Automatic / Automatique

Desplazamiento transversal útil del puente / Useful transversal stroke of bridge / Déplacement transversal utile du pont 1250 mm (eje/ axe / axis Y)

Movimiento longitudinal del puente / Longitudinal movement of bridge / Mouvement longitudinal du pont Automático / Automatic / Automatique

Desplazamiento longitudinal útil del puente / Useful longitudinal stroke of bridge / Déplacement longitudinal utile du pont 1500 mm (eje/ axe / axis X)

### BANCO / TABLE / TABLE

Banco fijo / Tilting fixe / Table fixe 1500 x 1000 mm

Superficie útil del banco / Useful working surface of table / Surface utile de la table 600 x 600 mm

### ESTRUCTURA Y COMPONENTES / STRUCTURE AND COMPONENTS / STRUCTURE ET COMPOSANTS

Almacén para 10 herramientas / Tool store with 10 available positions / Entrepôt d'outils pour 10 unités

Fijación del material mediante ventosas regulables / Work material fixed by adjustable sucker / Fixation du matériel par ventouse réglable

Lubricación centralizada / Centralized lubrication / Lubrification centralisée

Puntero láser para el posicionado del material / Laser to position material / Indicateur laser pour le positionnement du matériel

### DATOS TECNICOS / TECHNICAL FEATURES / INFORMATION TECHNIQUE

Mínima presión de aire comprimido / Minimum compressed air pressure / Pression d'air comprimé 6 bares

Peso neto aprox. / Approximate net weight / Poids net approx Kg

Dimensiones máximas / Maximum dimensions / Dimensions totales 4000 x 2000 x 2000 mm

### OTRAS PRESTACIONES INCLUIDAS / EXTRA INCLUDED FEATURES / AUTRES PRESTATIONS INCLUSES

Instalación de vacío con 4 ventosas de doble efecto de 200mm, más 2 ventosas de 120mm / Vacuum set provided with 4 double effect suckers of 200mm and 2 suckers of 120 mm / Installation de vide avec 4 ventouses de double effet de 200 mm, plus 2 ventouses de 120 mm.

Kit básico de herramientas y conos para la fijación / Basic kit of tools and locking cones / Jeu basique d'outils et cônes pour leur fixation

Instalación y formación / Installation and training support / Installation et formation pour la manieement de la machine