

CORTABLOQUES modelo HTB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR	HTB-1200	HTB-1600	HTB-1600/20G
MOTORES			
Potencia del motor del disco vertical.....	93,75 Kw	112,5 Kw	112,5 Kw
Potencia del motor del disco horizontal.....	15 Kw	18,75 Kw	18,75 Kw
Potencia de los motores auxiliares (long, vert, trans, mesa).....	10,5 Kw aprox.	10,5 Kw aprox.	10,5 Kw aprox.
CABEZAL			
Disco vertical no inclinable.....	Si	Si	Si
Diámetro del disco vertical.....	1200 mm	1600 mm	1600 mm
Número máximo de discos verticales a instalar.....	1	1	20
Disco horizontal con movimiento vertical y movimiento de abrir-cerrar.....	Si	Si	---
Diámetro del disco horizontal.....	400 mm	500 mm	400 mm
MEDIDAS Y MOVIMIENTOS			
Desplazamiento vertical del puente.....	1900 mm	1900 mm	1900 mm
Movimiento vertical del puente.....	Motorizado	Motorizado	Motorizado
Desplazamiento transversal del puente.....	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Movimiento transversal del puente.....	Motorizado	Motorizado	Motorizado
Desplazamiento longitudinal útil de corte (con disco estándar mm).....	3200 mm	3200 mm	3000 mm
Movimiento longitudinal del disco.....	Motorizado	Motorizado	Motorizado
Desplazamiento vertical del disco horizontal.....	480 mm	650 mm	510 mm
Movimiento vertical del disco horizontal.....	Motorizado	Motorizado	Motorizado
Movimiento de abrir-cerrar del disco vertical.....	Motorizado	Motorizado	Motorizado
BANCO			
Banco fijo.....	Si	Si	Si
Dimensiones del banco.....	3000X2000 mm	3500x2000 mm	3500x2000 mm
ESTRUCTURA Y COMPONENTES			
Carriles en baño de aceite, y protegidos.....	Si	Si	Si
INSTALACIÓN			
Potencia eléctrica total instalada.....	120 Kw	142 Kw aprox.	142 Kw aprox.
Consumo de agua.....	70 l/min	80 l/min	1000 l/min
Peso neto aproximado de la máquina y accesorios.....	13 Tn	15 Tn	19 Tn
Dimensiones máximas.....	8260x5980x5600 mm	8860x5980x5800 mm	8320x6950x6800 mm