

# CORTADORA DE PUENTE modelo HTO-1200

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

### MOTORES

Potencia del motor del disco.....	15 Kw
Potencia de los motores auxiliares (long, trans, vert, hydr).....	7,5 Kw aprox

### CABEZAL

Inclinación del disco con volante y freno manual.	
Ángulos extremos de inclinación del disco.....	De 0° a 90°
Diámetro del disco.....	600 - 1200 mm

### MEDIDAS Y MOVIMIENTOS DE TRABAJO

Desplazamiento vertical del disco (400 mm en posición horizontal)....	700 mm
Movimiento vertical del disco.....	Motorizado
Desplazamiento transversal del disco.....	3500 mm
Movimiento transversal del disco.....	Motorizado+visualizador
Desplazamiento longitudinal útil del disco (con disco de 400 mm).	3650 mm
Movimiento longitudinal del disco.....	Motorizado+visualizador

### BANCO

Banco abatible, giratorio manual, con bloqueo por pulsador, en multiposición y a 0°,45°,90°,135°,180° y 270°. Con luz indicadora de 0°.

Dimensiones del banco.....	3000 x 1800 mm
----------------------------	----------------

### ESTRUCTURA Y COMPONENTES

- Láser de señalización de 10 Mv.
- Protector para disco de 1200mm.
- Carriles del puente en baño de aceite y protegidos.
- Carriles de los muros en baño de aceite y protegidos.

### INSTALACIÓN

Potencia eléctrica total instalada.....	22,5 Kw aprox
Consumo de agua (con disco de 400 mm).....	25 l/min
Peso neto aproximado de la máquina y accesorios.....	6600 Kg.
Dimensiones máximas.....	6500x5300x3650 mm

## DIMENSIONES(mm)

