

CORTADORA DE PUENTE modelo HTO-1600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

MOTORES

Potencia del motor del disco.....	30 Kw
Potencia de los motores auxiliares (long, trans, vert).....	5,5 Kw aprox.

CABEZAL

Sistema de inclinación del disco.....	Volante
Bloqueo del disco.....	Manual
Ángulos extremos de inclinación del disco.....	De 0° a 45°
Diámetro del disco.....	800-1600 mm

MEDIDAS Y MOVIMIENTOS

Desplazamiento vertical del disco.....	1000 mm
Movimiento vertical del disco.....	Motorizado
Desplazamiento transversal del disco.....	3200 mm
Movimiento transversal del disco.....	Motorizado+visualizador
Desplazamiento longitudinal útil del disco (con disco de 1200mm)	3750 mm
Movimiento longitudinal del disco.....	Motorizado+visualizador

BANCO

Banco abatible, giratorio manual, con bloqueo por pulsador, en multiposición y a 0°, 45°, 90°, 135°, 180° y 270°. Con luz indicadora de 0°.

Dimensiones del banco.....	3000 x 1800mm
----------------------------	---------------

ESTRUCTURA Y COMPONENTES

Láser de señalización de 10Mv.
Protector para disco de 1600mm.
Carriles del puente en baño de aceite y protegidos.
Carriles de la pared en baño de aceite y protegidos.

INSTALACIÓN

Potencia eléctrica total instalada.....	35,5 Kw aprox
Consumo de agua (con disco de 1200 mm).....	45 l/min
Peso neto aproximado de la máquina y accesorios.....	8200 Kg.
Dimensiones máximas.....	7600x4900x5250mm