

CORTADORA DE PUENTE modelo HTO-2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

MOTORES

Potencia del motor del disco.....	75 Kw
Potencia de los motores auxiliares (long, trans, vert).....	5,5 Kw aprox.

CABEZAL

Disco no inclinable.

Diámetro del disco.....	1400-2000 mm
-------------------------	--------------

MEDIDAS Y MOVIMIENTOS

Desplazamiento vertical del disco.....	1000 mm
Movimiento vertical del disco.....	Motorizado
Desplazamiento transversal del disco.....	3000 mm
Movimiento transversal del disco.....	Motorizado+visualizador
Recorrido útil del disco (con disco de 1600 mm).....	4000 mm
Movimiento longitudinal del disco.....	Motorizado+visualizador

BANCO

Banco no abatible, giratorio manual, con bloqueo manual a 0 y 90°.

Dimensiones del banco.....	3000 X 2000 mm
----------------------------	----------------

ESTRUCTURA Y COMPONENTES

Láser de señalización de 10Mv.

Carriles del puente en baño de aceite y protegidos.

Carriles de la pared en baño de aceite y protegidos.

INSTALACIÓN

Potencia eléctrica total instalada.....	80,5 Kw aprox.
Consumo de agua (con disco de 1600 mm).....	65 l/min
Peso neto aproximado de la máquina y accesorios.....	8700 Kg.
Dimensiones máximas.....	8000x4900x5300mm