

CORTADORA DE PUENTE modelo HTO-XALOC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

MOTORES

Potencia del motor del disco (motor tipo plano).....	15,5 Kw
Potencia de los motores auxiliares (long, vert, trans).....	3,5 Kw aprox.

CABEZAL

Sistema inclinación disco.....	Manual
Ángulos extremos de inclinación del disco.....	entre 0º y 45º
Diámetro del disco.....	350-725 mm

MEDIDAS Y MOVIMIENTOS

Desplazamiento vertical del disco.....	300 mm
Movimiento vertical del disco.....	Motorizado
Desplazamiento transversal del disco.....	3500 mm
Movimiento transversal del disco.....	Motorizado + visualizador
Desplazamiento longitudinal útil del disco (con disco de 350 mm).	3500 mm
Movimiento longitudinal.....	Motorizado

BANCO

Banco abatible, y giratorio manual, con bloqueo por pulsador, en multiposición y a 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 270º. Con luz indicadora de posición.

Dimensiones del banco.....	3200x1800 mm
Altura del banco.....	765 mm

AUTOMATISMOS

Regulación electrónica de la velocidad de los desplazamientos.

Automatismo de apertura - cierre de agua.

Automatismo de corte a pasadas temporizadas.

Programador de medidas.

ESTRUCTURA Y COMPONENTES

Láser de señalización de 10 mV.

Carriles del puente protegidos.

Carriles de la pared en baño de aceite y protegidos.

DATOS TECNICOS

Potencia eléctrica total instalada.....	19 Kw aprox
Consumo de agua (con disco de 350 mm).....	15 l/min
Presión de aire comprimido.....	7 kg/cm ²
Peso neto aproximado de la máquina et accesorios.....	3600 Kg.
Dimensiones máximas.....	5890 x 4900 x 2800mm