

CARACTERISTICAS TECNICAS ESTANDAR

CORTADORA MONOBLOCK CANIGÓ HBM-1

MOTORES

Potencia del motor del disco (transmisión a poleas).....	7,5 Kw.
Potencia de los motores auxiliares (vert.).....	1,5 Kw. aprox.

CABEZAL

Inclinación de disco.....	manual
Ángulos extremos de inclinación del disco.....	De 0° a 90°
Diámetro del disco.....	350-600 mm

MEDIDAS Y MOVIMIENTOS DE TRABAJO

Desplazamiento vertical del disco.....	530 mm
Movimiento vertical del disco.....	motorizado
Desplazamiento transversal del disco.....	1000 mm
Movimiento transversal del disco.....	Motorizado

BANCO

Dimensiones del banco.....	2500x1200 mm
Altura del banco.....	890 mm
Desplazamiento útil del banco (con disco 350 mm).....	3000 mm
Movimiento del banco	Manual con volante

ESTRUCTURA Y COMPONENTES

Separación máxima entre el disco y el pie-columna..... 1400 mm

Estructura de la máquina monobloc. No precisa cimentación.

Aparellaje eléctrico incorporado

Carriles del banco protegidos y en baño de aceite.

INSTALACIÓN

Potencia eléctrica total instalada.....	9 Kw aprox
Consumo de agua (con disco 350 mm).....	15 l/min.
Peso neto aproximado de la máquina y accesorios.....	2800 Kg.
Dimensiones máximas.....	6000x2300x2300mm

REPARADA GARANTIZADA